

# Hahn

## KT-RN / KT-RV

## KT-RKN / KT-RKV




<b>Einsatzgebiet</b>				
Für Profile aus Kunststoff	✓	✓	✓	✓
Wohnungsbau	✓	✓	✓	✓
Objektbau	✓	✓	✓	✓
<b>Material</b>				
Stranggepresstes Aluminium	✓	✓	✓	✓
<b>Größe</b>				
Ø	22 mm	22 mm	18 mm	18 mm
Höhe	150,7 mm	150,7 mm	143,7 mm	143,7 mm
<b>Belastbarkeit / Tragkraft</b>				
	120 kg	120 kg	90 kg mit langen Stiften 80 kg mit kurzen Stiften	90 kg mit langen Stiften 80 kg mit kurzen Stiften
<b>Farbausführung</b>				
RAL-Farben	✓	✓	✓	✓
EV1 eloxiert	✓	✓	✓	✓
<b>Befestigung</b>				
Weitestgehend vormontiert	✓	✓	✓	✓
Direktverschraubung	im Rahmen und Aufdeck	im Rahmen und Falz	im Rahmen und Aufdeck	im Rahmen und Falz
Verwendung DIN links/DIN rechts	✓	✓	✓	✓
Durchgehende Türdichtung	✓	✗	✓	✗
<b>Demontage</b>				
Ohne Austreiben des Lagerbolzens	✓	✓	✓	✓
Ohne Lösen der Befestigungsschrauben	✓	✓	✓	✓
<b>Ausführungen</b>				
Aufdeckbereich ab 16,5 mm	✓	○	✓	○
Euronut von 16 mm, 20 mm, 24 mm	○	✓	○	✓
Flügelbandteile mit 0°/5° Anbindung	✓/✗	○	✓/✓	○
<b>Verstellung</b>				
In 6 Richtungen ohne Rollenversatz	✓	✓	✓	✓
Horizontalverstellung	stufenlos ±3 mm	stufenlos ±3 mm	stufenlos ±3 mm	stufenlos ±3 mm
Höhenverstellung	stufenlos +3/-1 mm	stufenlos +3/-1 mm	stufenlos ±3 mm	stufenlos ±3 mm
Dichtungsandruckverstellung	±0,5 mm	±0,5 mm	stufenlos ±1 mm	stufenlos ±1 mm
Öffnungswinkel	bis 180°	bis 180°	bis 180°	bis 180°
<b>Zertifikate</b>				
CE-Zertifikat gemäß EN 1935:2002	✓	✓	✓	✓
SKG	2 Sterne	2 Sterne	✗	✗

# Hahn

## KT-RN / KT-RV

## KT-RKN / KT-RKV



<b>Einsatzgebiet</b> Für Profile aus Kunststoff Wohnungsbau Objektbau	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
<b>Material</b> Stranggepresstes Aluminium	✓	✓	✓	✓
<b>Größe</b> Ø Höhe	22 mm 185,4 mm	22 mm 185,4 mm	18 mm 188,9 mm	18 mm 188,9 mm
<b>Belastbarkeit / Tragkraft</b>	160 kg	160 kg	120 kg	120 kg
<b>Farbausführung</b> RAL-Farben EV1 eloxiert	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
<b>Befestigung</b> Weitestgehend vormontiert Direktverschraubung Verwendung DIN links/DIN rechts Durchgehende Türdichtung	✓ im Rahmen und Aufdeck ✓ ✓	✓ im Rahmen und Falz ✓ ✗	✓ im Rahmen und Aufdeck ✓ ✓	✓ im Rahmen und Falz ✓ ✗
<b>Demontage</b> Ohne Austreiben des Lagerbolzens Ohne Lösen der Befestigungsschrauben	✗ ✓	✗ ✓	✓ ✓	✓ ✓
<b>Ausführungen</b> Aufdeckbereich ab 16,5 mm Euronut von 16 mm, 20 mm, 24 mm Flügelbandteile mit 0°/5° Anbindung	✓ ○ ✓/✗	○ ✓ ○	✓ ○ ✓/✓	○ ✓ ○
<b>Verstellung</b> In 6 Richtungen ohne Rollenversatz Horizontalverstellung Höhenverstellung Dichtungsandruckverstellung Öffnungswinkel	✓ stufenlos ±3 mm stufenlos ±3 mm ±0,4 mm bis 180°	✓ stufenlos ±3 mm stufenlos ±3 mm ±0,4 mm bis 180°	✓ stufenlos ±3 mm stufenlos ±3 mm stufenlos ±1 mm bis 180°	✓ stufenlos ±3 mm stufenlos ±3 mm stufenlos ±1 mm bis 180°
<b>Zertifikate</b> CE-Zertifikat gemäß EN 1935:2002 SKG	✓ 2 Sterne	✓ 2 Sterne	✓ ✗	✓ ✗