

Hahn

KT-RN / KT-RV

KT-RKN / KT-RKV




Campos de aplicación para perfiles de PVC Viviendas Obra pública	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Material Perfiles de aluminio extruido	✓	✓	✓	✓
Tamaño Ø Altura	22 mm 150,7 mm	22 mm 150,7 mm	18 mm 143,7 mm	18 mm 143,7 mm
Resistencia/Carga Máxima	120 kg	120 kg	90 kg con pasadores largos 80 kg con pasadores cortos	90 kg con pasadores largos 80 kg con pasadores cortos
Colores Colores-RAL Plata anodizado (EV1)	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Fijación/ Montaje Grado elevado de pre-montaje Fijación directa Apta para mano izq. y mano der. Sin interrupción de la junta	✓ en marco y canto ✓ ✓	✓ en marco y canal ✓ ✗	✓ en marco y canto ✓ ✓	✓ en marco y canal ✓ ✗
Desmontaje de hoja Sin desmontaje del perno Sin soltar tornillos de fijación	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Versiónes Altura de galce a partir de 16,5 mm Canal de 16 mm, 20 mm, 24 mm Pieza de hoja con conexión 0°/5°	✓ ○ ✓/✗	○ ✓ ○	✓ ○ ✓/✓	○ ✓ ○
Regulación En 6 direcciones sin desalineación Regulación horizontal Regulación vertical Regulación de presión de cierre Ángulo de apertura	✓ en continuo ±3 mm en continuo +3/-1 mm ±0,5 mm máximo 180°	✓ en continuo ±3 mm en continuo +3/-1 mm ±0,5 mm máximo 180°	✓ en continuo ±3 mm en continuo ±3 mm en continuo ±1 mm máximo 180°	✓ en continuo ±3 mm en continuo ±3 mm en continuo ±1 mm máximo 180°
Certificados Certificado CE según EN 1935:2002 SKG	✓ 2 estrellas	✓ 2 estrellas	✓ ✗	✓ ✗

Hahn

KT-RN / KT-RV

KT-RKN / KT-RKV



Campos de aplicación para perfiles de PVC Viviendas Obra pública	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Material Perfiles de aluminio extruido	✓	✓	✓	✓
Tamaño Ø Altura	22 mm 185,4 mm	22 mm 185,4 mm	18 mm 188,9 mm	18 mm 188,9 mm
Resistencia/Carga Máxima	160 kg	160 kg	120 kg	120 kg
Colores Colores-RAL Plata anodizado (EV1)	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Fijación/ Montaje Grado elevado de pre-montaje Fijación directa Apta para mano izq. y mano der. Sin interrupción de la junta	✓ en marco y canto ✓ ✓	✓ en marco y canal ✓ ✗	✓ en marco y canto ✓ ✓	✓ en marco y canal ✓ ✗
Desmontaje de hoja Sin desmontaje del perno Sin soltar tornillos de fijación	✗ ✓	✗ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Versiónes Altura de galce a partir de 16,5 mm Canal de 16 mm, 20 mm, 24 mm Pieza de hoja con conexión 0°/5°	✓ ○ ✓/✗	○ ✓ ○	✓ ○ ✓/✓	○ ✓ ○
Regulación En 6 direcciones sin desalineación Regulación horizontal Regulación vertical Regulación de presión de cierre Ángulo de apertura	✓ en continuo ±3 mm en continuo ±3 mm ±0,4 mm máximo 180°	✓ en continuo ±3 mm en continuo ±3 mm ±0,4 mm máximo 180°	✓ en continuo ±3 mm en continuo ±3 mm en continuo ±1 mm máximo 180°	✓ en continuo ±3 mm en continuo ±3 mm en continuo ±1 mm máximo 180°
Certificados Certificado CE según EN 1935:2002 SKG	✓ 2 estrellas	✓ 2 estrellas	✓ ✗	✓ ✗